

Модель двигателя	Рабочий объем	Кол-во цилиндров	Система подачи воздуха*	Мощность				Номинальная частота вращения	Макс. крутящий момент	Частота вращения при макс. крутящем моменте	Диаметр цилиндра x ход поршня	Длина x ширина x высота	Масса (сухая)
				Повторно-кратковременный режим		Непрерывный режим							
	л	кВт	л.с.	кВт	л.с.	об/мин	Нм	об/мин	мм	мм	кг		
3029T	2,9	3	T	48	64	43	58	2500	225	1500	106 x 110	716 x 552 x 961	328
3029T	2,9	3	T	53	71	48	64	2500	245	1600	106 x 110	716 x 552 x 961	328
4024T	2,4	4	T	37	49	31	41	2800	175	1500	86 x 105	662 x 541 x 772	251
4024T	2,4	4	T	46	61	39	52	2800	211	1600	86 x 105	662 x 541 x 772	251
4024T	2,4	4	T	49	66	42	56	2800	221	1600	86 x 105	662 x 541 x 772	251
4045D	4,5	4	D	55	74	50	67	2500	283	1200	106 x 127	860 x 612 x 846	387
4045D	4,5	4	D	60	80	54	72	2500	296	1400	106 x 127	860 x 612 x 846	387
4045H	4,5	4	H	86	115	77	103	2000	498	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	93	125	84	113	2200	498	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	93	125	84	113	2400	463	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	104	140	94	126	2200	540	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	104	140	94	126	2400	498	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	119	160	107	143	2200	645	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	129	173	116	156	2200	700	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045H	4,5	4	H	129	173	116	156	2400	645	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045T	4,5	4	T	63	84	57	76	2500	331	1200	106 x 127	860 x 612 x 994	396
4045T	4,5	4	T	74	99	67	90	2200	389	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	396
4045T	4,5	4	T	74	99	67	90	2500	369	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	396
4045T	4,5	4	T	82	110	74	99	2400	392	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
4045T	4,5	4	T	86	115	77	103	2500	394	1400	106 x 127	860 x 612 x 994	451
5030H	3	5	T	74	99	63	84	2800	343	1400	86 x 105	800 x 541 x 800	287
5030T	3	5	T	56	75	48	64	2800	264	1500	86 x 105	800 x 541 x 800	287
5030T	3	5	T	62	83	52	70	2800	287	1500	86 x 105	800 x 541 x 800	287
6068H	6,8	6	H	129	173	116	156	2000	740	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	138	185	124	166	2400	714	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	149	200	134	180	2200	809	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	149	200	134	180	2400	771	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	157	211	141	189	2000	900	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	168	225	151	203	2200	911	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	168	225	151	203	2400	835	1400	106 x 127	1123 x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	187	250	168	225	2400	930	1400	106 x 127	1161x 637 x 1036	587
6068H	6,8	6	H	187	250	168	225	2200	1025	1400	106 x 127	1161 x 627 x 1044	593
6068H	6,8	6	H	205	275	185	248	2400	1025	1400	106 x 127	1161 x 627 x 1044	593
6068T	6,8	6	T	101	135	91	122	2200	554	1400	106 x 127	1116 x 623 x 1012	587
6068T	6,8	6	T	104	140	94	126	2000	596	1400	106 x 127	1116 x 623 x 1012	587
6068T	6,8	6	T	112	150	101	135	2200	609	1400	106 x 127	1116 x 623 x 1012	587
6068T	6,8	6	T	116	156	104	140	2500	554	1400	106 x 127	1116 x 623 x 1012	587
6068T	6,8	6	T	123	165	111	149	2400	587	1400	106 x 127	1116 x 623 x 1012	587
6068T	6,8	6	T	127	170	114	153	2500	582	1400	106 x 127	1116 x 623 x 1012	587